

1.1 3S-Platte, Fichte

Liefern und einbauen einer **sichtbaren / nicht sichtbaren / oberflächenfertigen** Schalung aus Dreischichtplatten mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, für **geschützter Außenbereich / Innenanwendung**, einschließlich aller erforderlichen Befestigungsmaterialien.

Der Verschnitt ist in den Einheitspreis einzurechnen. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß.

Produkt / Hersteller: 3S-Platten, Fa. SchwörerHaus KG
(Zulassungsnummer: Z-9.1-209)

Material: Dreischichtplatte aus Fichte
Holzfeuchte: 9 bis 11 %
Oberflächenqualität: **A/C / A/B / B/C / C+/C / C/C**, entsprechend EN 13017-1
Plattenformat: **6000 / 5000 mm lang; 1250 / 2030 / 2500 mm breit**
Stärke: **19 / 21 / 24 / 27 / 33 / 42 / 50 / 57 mm**
(bitte beachten Sie die möglichen Kombinationsmöglichkeiten der Plattenformate und -stärken.)

Optional:

Kantenbearbeitung:

4-seitig / 2-seitig (*)

(* beachten Sie die maximalen Bearbeitungsgrößen, entsprechend Info „Bearbeitungsservice für KONZEPT 3S“)

mit

- Nut + Feder
- Kanten gefast

Oberflächenbehandlung für Innen / geschützten Außenbereich:

Oberfläche **fein geschliffen**, Oberflächenbehandlung für Innen mit Holzlasur auf Wasserbasis (Grundierung und einmaliger Auftrag)

Farben: **Aqua-Klarlack und Aqua-Intensiv-Weiß**

m²

.....

.....